





Fillim i vogël , rezultate të mëdha

- EDM e shpejt dhe e fuqishme
- Saktësi e këndit 2" dhe 5"
- 15 orë mbajn baterit
- I fuqishëm dhe rezistent ndaj ujit
- Kompenzim Dy-aksial
- Lazer me pikë
- Konektor RS232

Teleskopi	
Resolving Power	2.5"
Zoom	30x
Matje a këndit	
ES-52	2"
ES-55	5"
Kompenzimi	Dual Axis Compensator
Matja e distancës	
Rrezja me prizm	4,000 m
Saktësia me prizm	2 mm + 2 ppm
Matje Lazer	350 m
Saktësia Lazer	3 mm + 2 ppm
Koha e matjes	Fine: 0.9 sec Rapid: 0.7 sec Tracking: 0.3 sec
Komunikimet	
RS-232C Serial	
Të përgjithshme	
Ekran / tastiera	ES-52: Dual LCD ES-55: Single LCD
Bateria	Up to 15 hours
Rezist. uji/pluhur	IP66
Temperatura operuese	-20°C to 60°C

Evolucioni historik takon teknologjinë moderne

Një dizajn i ri , i fortë dhe rezistent ndaj ujit, Stacion Total me komoditet të matjes pa reflektor në cdo sipërfaqe, ES-50 përfshinë pritjet më të mira.

I disponueshëm në dy tipe 2" dhe 5" , ES-50 është ideal për rilevim, topografi, ndërtim, punët e jashtme si dhe projekte të ndërtimit.

Duke ecur siç është planifikuar me bateri që mbajnë deri në 15 orë në terren. Me kompenzues dy-aksial, ju jeni në rregull cdo herë, ndërs një dizajn i fortë dhe rezistent ndaj ujit ju mundëson të punoni në mot të ndryshueshëm.

Për konstruktimin e projekteve të brendshme dhe të jashtme, një lazer me një pikë të ndritshme që shkëlqen për të treguar se ku do të jetë pika juaj e ardhshme, në mënyrë dixhitale dhe vizuale do të kontrollohen gabimet para se të ndodhin.

Për dallim nga instrumentet tjera, ky instrument ka një gjëresi të vogël rrezeje në krahasim me të tjerët e të njëjtit model, dhe kjo rezulton që matjet pa prizm shkojnë deri në 350 m.



Për më shumë informata
topconpositioning.com/es-50

Specifications subject to change without notice.
 ©2016 Topcon Corporation All rights reserved.
 T224AL A 2/16



GeoTECH SHPK

Përfaqësues Zyrtar për Shqipëri dhe Kosovë

Tel-KS: +386 49 74 74 75 · Tel-AL: +355 67 20 88 060

info@geotech.al · www.geotech.al